



|      |    |        |       |
|------|----|--------|-------|
| 弹片   | 1  | 不锈钢    | 灰色    |
| 接触簧片 | 1  | 磷铜     | 银白色   |
| 盖子   | 1  | 磷铜     | 银白色   |
| 底座   | 1  | LCP    | 黑色与镀银 |
| 推柄   | 1  | 进口增强尼龙 | 黑(白)色 |
| 名称   | 数量 | 材料     | 镀涂颜色  |

| 项目    | 规格                           |
|-------|------------------------------|
| 额定范围: | 50mA DC12V                   |
| 绝缘电阻: | 100MΩ min(DC100V)            |
| 耐压强度: | AC100V(50/60Hz foy 1 minute) |
| 机械寿命: | 10,000 cycles                |
| 操作温度: | -10°c ~ +60°c                |
| 操作力度: | 200gf ± 50gf                 |
| 材料属性: | 环保 (SGS)                     |

HADFU ELECTRONCS TECHNOLOGY CO.,LTD

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

|              |           |              |      |          |           |         |            |
|--------------|-----------|--------------|------|----------|-----------|---------|------------|
| PART NAME    |           | SWITCH       |      | DRAWING  | Y,C,ZHANG | DWG.No. | SBICL      |
| PART NO.     |           | MSK-13C01    |      | CHECK    | G.C.Chen  | REV.    | A1         |
| UNIT :<br>mm | TOLERANCE | UP TO 5      | ±0.2 | APPROVAL | SCALE     | DATE    | 14-03-2013 |
|              | OTHERWISE | ABOVE 5 ~ 30 | ±0.3 |          |           | PAGE    | 1 OF 1     |
|              |           | ABOVE 30     | ±0.5 |          |           |         |            |
|              |           | ANGLE        | ±3°  |          |           |         |            |

F

E

D

C

B

A