



项 目	规 格
额定范围:	50mA DC12V
绝缘电阻:	100mΩ min(DC100V)
耐压强度:	AC100V (50/60Hz foy 1 minute)
机械寿命:	10,000 cycles
操作温度:	-10℃ ~ +60℃
操作力度:	200±100gf
材料属性:	环保 (SGS)

E	盖 子	1	进口不锈钢	银白色	
D	弹 片	1	进口不锈钢	银白色	
C	接 触 簧 片	2	进口复银磷青铜	银白色镀银	
B	主 轴	1	进口 P P A	黑 色	
A	底 座	1	进口 L C P	灰黑色与镀银	
4	序号	名 称	数 量	材 料	镀 涂 颜 色

HAOFU ELECTRONCS TECHNOLOGY CO.,LTD

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		SWITCH		DRAWING		Y,C,ZHANG		DWG.No.		SBICL	
PART NO.		MSK-1400S		CHECK		G.C.Chen		REV.		A1	
UNIT :	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 5	±0.2	ANGLE	APPROVAL	DATE		14-03-2013			
		ABOVE 5~30	±0.3			PAGE		1 OF 1			
mm		ABOVE 30	±0.5	∠±3'	SCALE	2:1					

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.