



1. Rating:DC30V 0.1A.
2. Circuit:2C-2P.
3. Timing:Non-Shorting
4. Operating Mode:**Non-Lock**
5. Stroke:Full 2.5mm
6. Operating Force:250±100gf
7. Contact Resistance: <100mΩ
8. ELECTRONICS LIFE:shall be operated 10000 CYCLES at 15--18cycles/min without load .

⑥	基座	PA66	黑色	——
⑤	插片	黄铜/PA66	银色/黑色	镀银
④	弹簧	T10A	黑色	发黑处理
③	接触片	复银铜	黄色	——
②	按键	POM	黑色	——
①	上盖	PA66	灰色	——
	名称 DESCRIPTION	材料 MATERIAL	颜色 COLOR	备注 REMARK

HADFU ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		PUSH SWITCH		DRAWING		Y,C,ZHANG		DWG.No.		SBICL	
PART NO.		PB-22E85WS		CHECK		G.C.Chen		REV.		A1	
UNIT : mm	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 5	±0.2	ANGLE	APPROVAL		DATE				
		ABOVE 5~30	±0.3		SCALE		PAGE		1 OF 1		
		ABOVE 30	±0.5	0°±3'			2:1				