



说明:

1. 胶芯: LCP 黑色; UL94V-0.
2. 端子: C2680 T=0.15mm, 镀金G/F
3. 外壳: C2680 T=0.25mm, 镀锡
4. 额定电流: 1 A 最大.
5. 耐电压: 100V(AC) /1分钟 至少.
6. 接触阻抗: 50m Ω 最大.
7. 绝缘阻抗: 100M Ω 最小.
8. 插入力: 3.57 Kgf 最大.
9. 拔出力: 1.0 Kgf 初始 最小;
测试后 0.81 Kgf 最小
10. 温度范围: -30°C~+80°C

HAOFU ELECTRONCS TECHNOLOGY CO.,LTD

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		CONNECTOR		DRAWING	Y,C,ZHANG	DWG.No.	SBICL
PART NO.		MIRCO USB 5S 6.60 物料编号		CHECK	G.C.Chen	REV.	A1
UNIT :	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 5	±0.2	ANGLE	APPROVAL	DATE	
		ABOVE 5~30	±0.3				
mm		ABOVE 30	±0.5	0°±3°	SCALE	PAGE	1 OF 1
		ANGLE	±3°		2:1		