



技术规格:

1:电性能

- 1.1额定电流: 1.8A
- 1.2接触阻抗: 30mΩ MAX
- 1.3绝缘阻抗: 1000MΩ MIN 500V DC
- 1.4耐压测试: 500V AC

2:机械性能

- 2.1插入力: 3.57kgf MAX
- 2.2拔出力: 1.00kgf MIN
- 2.3使用寿命: 5000次
- 2.4耐温性: 烤箱测试: 温度260±5℃, 时间5分钟

2.5工作温度: -30℃~+80℃

3:材质及表面处理:

- 3.1胶芯: LCP 黑色 UL94V-0
- 3.2端子: C5191, 镍底, 镀金3.0μ"
- 3.3外壳: C2680, 表面镀镍60μ"
- 3.4符合ROHS的要求

HAOFU ELECTRONCS TECHNOLOGY CO.,LTD

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME	CONNECTOR		DRAWING	Y.C.ZHANG	DWG.No.	SBICL
PART NO.	MICRO 5P 四脚平口无柱 6.2MM		CHECK	G.C.Chen	REV.	A1
UNIT : mm	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 5	ANGLE	APPROVAL	DATE	PAGE
		ABOVE 5 30				
		ABOVE 30		SCALE	2:1	1 OF 1
		ANGLE				

F

E

D

C

B

A