


Rating	3A 125VAC	Electrical Life	10,000 cycles
Contact Resistance	100mΩ Max	Mechanical Life	1,000,000 cycles
Insulation Resistance	>50MΩ DC500V	Ambient Temper. Used	-25℃ to +85℃
Withstand Voltage	AC500V 1min.	Ambient Humidity Used	≤85% at +40℃
Soldering Temper.	235±5℃ 5s	Operating Force	30 ±15gf max

序号	零件名称	数量	材质	备注
7	压簧	1	SUS	
6	端子	3	C2680	镀镍
5	触点	3	银合金	
4	按钮	1	PBT 阻燃料	
3	弹片	1	C17200	进口铁氟
2	盖片	1	PBT 阻燃料	
1	底座	1	PBT 阻燃料	



东莞市皓富电子科技有限公司

制图 DRAWN						东莞市皓富电子科技有限公司							
设计 DESIGN						比例 SCALE	4:1	名称 TITLE	微动开关				
审核 CHECKED						张数 SHEET	1/1	料号 P/N NO.	KW2-3-18P-30-5				
批准 APPROVE						单位 UNIT	mm	模具编号 P/N NO.					
公差 TOLERANCE						一般公差	±0.20 ±0.15 ±0.10 ±0.05	角度 ANGLES	±2.0°	纸框 SIZE	A4	画法 P R O J.	工程 ENG DRAW

版本 REV.	ECN 编号 ECN NO.	日期 DATE	更改内容 DEFINITION	修改 DRAW	核准 APPROVE