


电路结构示意图



技术要求

使用条件: -40 ~ 55℃  
 额定负荷: DC 30V 0.5A  
 接触电阻: ≤ 0.03Ω  
 绝缘电阻: ≥ 100MΩ DC250V  
 耐压: AC 500V (50Hz) /min  
 插拔力: 3 ~ 20N  
 机械寿命: 5000次

6		盖板	1PCS	PC	颜色: 黑色
5		纸胶板	1PCS	酚醛纸板 t=0.8	颜色: 黄色
4		插针	1PCS	H59-1黄铜 φ=2.0	电镀: 锡
3		静触片	1PCS	H62 黄铜 t=0.30	电镀: 锡
2		动触片	1PCS	锰钢 t=0.30	电镀: 锡
1		插针脚	1PCS	H62 黄铜 t=0.30	电镀: 锡
序号	零件图号或代号	名称	数量	材料	备注

HAOFU ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,LTD

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		DC POWER JACK		DRAWING	Y,C,ZHANG	DWG.No.	SBICL
PART NO.		DC-009		CHECK	G.C.Chen	REV.	A1
UNIT :	mm	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 5	±0.2	ANGLE	APPROVAL	DATE
			ABOVE 5 ~ 30	±0.3			
			ABOVE 30	±0.5		SCALE	PAGE
			ANGLE	±3'			1 OF 1