



技术要求
 使用条件: -40~55℃
 额定负荷: DC 30V 5A
 接触电阻: ≤0.03Ω
 绝缘电阻: ≥100MΩ DC250V
 耐压: AC 500V(50Hz)/min
 插拔力: 3~20N
 机械寿命: 5000次

Model No.	1	2	3	4
PINØ	1.65	2.0	2.35	2.5



线路板安装尺寸示意图

电路结构示意图



序号	零件图号或代号	名称	数量	材料	备注
5		盖板	1PCS	PA 66 (黑色)	
4		底座	1PCS	PA 66 (黑色)	
3		插针	1PCS	H59-1黄铜 φ=2.0	电镀: 镍
2		动触片	1PCS	磷铜 t=0.30	电镀: 银
1		插针脚	1PCS	H62 黄铜 t=0.30	电镀: 银

HADFU ELECTRONCS TECHNOLOGY CO.,LTD

PART NAME		DC POWER JACK		DRAWING	Y,C,ZHANG	DWG.No.	SBICL
PART NO.		DC-025M		CHECK	G.C.Chen	REV.	A1
UNIT : mm	TOLERANCE	UP TO 5	±0.2	APPROVAL		DATE	03-09-2012
	OTHERWISE	ABOVE 5~30	±0.3				
		ANGLE	±0.5	SCALE	2:1	PAGE	1 OF 1