



主要技术性能

1. 额定电负荷： 30V 0.5A;
2. 接触电阻：  $\leq 0.03$  ;
3. 绝缘电阻：  $\geq 100M$  ;
4. 耐 压： AC500V (50Hz)min;
5. 插 拔 力： 3-15N;
6. 寿 命： 5,000次。

主要技术要求

1. 未注线性公差：
 

0.0-10.0mm	$\pm 0.10$ mm
10.0-20.0mm	$\pm 0.15$ mm
20.0-50.0mm	$\pm 0.20$ mm
2. 外观应良好，无锈蚀、裂痕、电镀不良等现象。

4	基座	1	PBT (4815)	黑
3	开关静片	1	黄铜T=0.30	银
2	开关弹片	1	磷铜T=0.25	银
1	电极中心针	1	磷铜T=0.30	银
序号	名 称	数量	材 料	镀 涂

HADFU ELECTRONCS TECHNOLOGY CO.,LTD

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		DC POWER JACK		DRAWING		G.C.Chen	DWG.No.	
PART NO.		DC-029		CHECK		G.C.Chen	REV.	A
UNIT :	TOLERANCE	UP TO 10	$\pm 0.1$	ANGLE	APPROVAL	DATE	PAGE	1 OF 1
		mm	OTHERWISE					