


按点示意图
SCHEMATIC



主要技术特性:

1. 额定电负荷: DC 12V, 1A;
2. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$;
3. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
4. 耐 压 : AC500V (50-60HZ) 1min;
5. 插 拔 力: 2.94-29.4N;
6. 寿 命: 5,000次。

PIN	$\phi 2.0$	$\phi 2.35$	$\phi 2.5$
APPD.			

7	PIN	1	H59黄铜棒	Ni
6	基 座	1	PBT	(黑)
5	GROUNDING SPRING	1	不锈钢T=0.1t	
4	平 片	1	H62黄铜带T=0.4t	银
3	弯 片	1	H62黄铜带T=0.4t	银
2	簧 片	1	Qsn6.5-0.1	银
1	盖 脚	1	H62黄铜带T=0.2t	银
序号	名 称	数量	材 料	镀 涂

HAOFU ELECTRONCS TECHNOLOGY CO., LTD

COPYRIGHT RESERVED, PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		DC POWER JACK		DRAWING		Y,C,ZHANG		DWG.No.		SBICL		
PART NO.		DC-044A		CHECK		G.C.Chen		REV.		A1		
UNIT : mm	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 5		ANGLE	APPROVAL		DATE		PAGE		1 OF 1	
		ABOVE 5~30	± 0.3		SCALE		2:1					
		ABOVE 30	± 0.5	$\sigma \pm 3'$			PAGE					
		ANGLE	$\pm 3'$									