



主要技术性能

1. 额定电负荷 : 30V 0.5A;
2. 接触电阻: $\leq 0.03 \Omega$;
3. 绝缘电阻: $\geq 100M \Omega$;
4. 耐压: AC500V(50Hz)min;
5. 插拔力: 3-15N;
6. 寿命: 5,000次。

主要技术要求

1. 未注线性公差:

0.0-10.0mm	$\pm 0.10\text{mm}$
10.0-20.0mm	$\pm 0.15\text{mm}$
20.0-50.0mm	$\pm 0.20\text{mm}$

2. 外观应良好, 无锈蚀、裂痕、电镀不良等现象。

Model No.	1	2	3
PIN ϕ	2.0	2.5	3.0

DC062A	DC0620B

序号	名称	数量	材料	镀涂
6	盖板	1	PBT	黑/白
5	基座	1	PBT	黑/白
4	接地引脚	1	黄铜H62 T=0.50	锡锡
3	开关静片	1	黄铜H62 T=0.50	锡锡
2	开关弹片	1	磷铜 T=0.30	锡锡
1	接地电极柱	1	黄铜H62	铜锡

HAOFU ELECTRONCS TECHNOLOGY CO.,LTD

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		DC POWER JACK		DRAWING		G.C.Chen		DWG.No.	
PART NO.		DC-062		CHECK		G.C.Chen		REV.	
UNIT :		TOLERANCE		ANGLE		APPROVAL		DATE	
mm		OTHERWISE		$0^{\circ} \pm 3^{\circ}$		SCALE		PAGE	
		UP TO 10 ± 0.1				2:1		1 OF 1	
		ABOVE 10~ 20 ± 0.15							
		ABOVE 20~ 50 ± 0.2							