


主要技术性能

- 1. 额定电负荷： 30V 0.5A;
- 2. 接触电阻： ≤ 0.03 ;
- 3. 绝缘电阻： $\geq 100M$;
- 4. 耐压： AC500V(50Hz)min;
- 5. 插拔力： 3-15N;
- 6. 寿命： 5,000次。

主要技术要求

- 1. 未注线性公差：
 0.0-10.0mm ± 0.10 mm
 10.0-20.0mm ± 0.15 mm
 20.0-50.0mm ± 0.20 mm
- 2. 外观应良好，无锈蚀、裂痕、电镀不良等现象。

Model No.	1	2	3	4
PIN ϕ	1.65	2.0	2.35	2.5



6	盖板	1	PBT	黑
5	基座	1	PBT	黑
4	圆针	1	黄铜	铜锡
3	弹片	1	锰钢	锡铈
2	弯片	1	黄铜	锡铈
1	平片	1	黄铜	锡铈
序号	名称	数量	材料	镀涂

HAOFU ELECTRONCS TECHNOLOGY CO.,LTD

PART NAME		DC POWER JACK		DRAWING	Y,C,ZHANG	DWG.No.	SBICL
PART NO.		DC-0012D		CHECK	G.C.Chen	REV.	A1
UNIT : mm	TOLERANCE	UP TO 5	± 0.2	APPROVAL	SCALE	DATE	
	OTHERWISE	ABOVE 5~30	± 0.3			PAGE	1 OF 1
		ABOVE 30	± 0.5		2:1		
		ANGLE	$\pm 3^{\circ}$				

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.