


主要技术性能

1. 额定电负荷：30V 0.5A;
2. 接触电阻： ≤ 0.03 ；
3. 绝缘电阻： $\geq 100M$ ；
4. 耐压：AC250V(50Hz)min;
5. 插拔力：3-15N;
6. 寿命：5,000次。

主要技术要求

1. 未注线性公差：
 0.0-10.0mm ± 0.10 mm
 10.0-20.0mm ± 0.15 mm
 20.0-50.0mm ± 0.20 mm
2. 外观应良好，无锈蚀、裂痕、电镀不良等现象。



4	基座	1	PBT	黑色
3	弹片脚	1	磷铜 (t=0.3mm)	镀银
2	静片脚	1	黄铜 (t=0.4mm)	镀银
1	圆针脚	1	黄铜H59	镀镍
序号	名称	数量	材料	镀涂

HAOFU ELECTRONCS TECHNOLOGY CO.,LTD

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		DC POWER JACK		DRAWING		G.C.Chen		DWG.No.	
PART NO.		DC-023A		CHECK		G.C.Chen		REV. A	
UNIT :	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 10	± 0.1	ANGLE	APPROVAL		DATE		
		ABOVE 10	20 ± 0.15		SCALE		PAGE		
MM		ABOVE 20	50 ± 0.2	0°±3°	2:1		1 OF 1		