



项 目	标 准
电气性能	额定电流: 0.1A
	额定电压: 12V DC
	接触电阻: 200mΩ max.
	绝缘电阻: 100MΩ min.100V DC
机械性能	耐压强度: 100V AC (50/60Hz foy 1 minute)
	操作力度: 100±50gf
	工作寿命: 50,000 cycles
	操作总行程: 2.0mm±0.2mm
接触通电行程: 0.45 ±0.15mm	
环境性能	温度范围: -10°C ~ +60°C.

E	弹 簧	1	SUS 304	/	银白色	
D	嵌 片	1	磷铜	镀银	银白色镀银	
C	盖 子	1	磷铜	镀银	银白色	
B	底 座	1	LCP	/	黑 色	
A	按 钮	1	LCP	/	黑 色	
NO.	零件名称 Part Name	QTY	材料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour	备注 Remarks

HAOFU ELECTRONCS TECHNOLOGY CO.,LTD

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		DETECTION SWITCH		DRAWING		Y,C,ZHANG		DWG.No.		SBICL	
PART NO.		TD-1625SA-01		CHECK		G.C.Chen		REV.		A1	
UNIT : mm	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 5	±0.2	ANGLE	APPROVAL	DATE	PAGE	1 OF 1			
		ABOVE 5 ~30	±0.3						σ±3'		
		ABOVE 30	±0.5		SCALE	2:1					
		ANGLE	±3'								