



项 目	标 准
电气性能	额定电流 Rated Current: 0.1A MAX
	额定电压 Rated voltage: DC 12V
	接触电阻 Contact resistance: ≤100mΩ
	绝缘电阻 Insulation Resistance: ≥100MΩ
机械性能	耐压强度 Compressive strength: AC110V 50Hz/1 min
	操作力度 Operating force: 2-80±50gf 205gf±50gf
	机械寿命 Mechanical life: 10,000 cycles Min
环境性能	操作行程 Operation Stroke: 0.85±0.2mm
	温度范围 Temperature Range: -30°C ~ +85°C

NO.	零件名称 Part Name	QTY	材料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour	备注 Remarks
E	弹簧	1	SUS301	/	银白色	
D	接触簧片	1	复银铜	/	银白色	
C	盖板	1	SUS301	整体清洗	银白色	
E	底座/基座	1	PA46	/	黑色	
A	手柄	1	PA46	/	黄色	

HAOFU ELECTRONCS TECHNOLOGY CO.,LTD		PART NAME	MULTI FUNCTION SWITCH	DRAWING	Y,C,ZHANG	DWG.No.	SBICL
COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.		PART NO.	MT-002A	CHECK	G.C.Chen	REV.	A1
UNIT : mm		TOLERANCE	UP TO 5 ±0.2 ABOVE 5~30 ±0.3 ABOVE 30 ±0.5 ANGLE ±3°	APPROVAL		DATE	
		OTHERWISE		SCALE	2:1	PAGE	1 OF 1