



项目	标准
电气性能	额定电流 Rated Current: 50mA MAX
	额定电压 Rated voltage: DC 12V
	接触电阻 Contact resistance: $\leq 150\text{m}\Omega$
	绝缘电阻 Insulation Resistance: $\geq 100\text{M}\Omega$
机械性能	耐压强度 Compressive strength: AC250V 50Hz/1 min
	操作力度 Operating force: 50±20gf
	机械寿命 Mechanical life: 100,000 cycles Min
环境性能	操作行程 Operation Stroke: 0.40±0.3mm
	温度范围 Temperature Range: -25°C ~ +70°C

NO.	零件名称 Part Name	QTY	材料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour	备注 Remarks
E	按钮	1	进口增强尼龙	/	黑色	
D	盖板	1	不锈钢	整体清洗	银白色	
C	接触弹簧	1	进口磷青铜	镀银	银白色	
B	嵌件	1	进口磷青铜	镀银	银白色	
A	基座	1	LCP	/	黑色	

HAOFU ELECTRONCS TECHNOLOGY CO.,LTD

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		DETECTION SWITCH		DRAWING		Y,C,ZHANG		DWG.No.		SBICL	
PART NO.		TD-1216SA-01		CHECK		G.C.Chen		REV.		A1	
	UNIT :	TOLERANCE	UP TO 5	±0.2	ANGLE	APPROVAL		DATE			
	mm		OTHERWISE	ABOVE 5~30							