



**技术要求**

- 1、额定负载：DC16V 1A。
- 2、开关耐压：AC500V 1分钟，无击穿闪络现象。
- 3、接触电阻： $\leq 200m\Omega$ 。
- 4、绝缘电阻： $\geq 50M\Omega$ 。
- 5、动作力：20g $\pm$ 8g。
- 6、开关的电气寿命要求 $\geq 20000$ 次循环。
- 7、未注尺寸公差按GB/T1804-m级精度要求。

6	弹片	复镍铜			1	
5	焊脚	黄铜			2	镀镍
4	基座	PA46			1	黑色
3	弹簧	铜丝			1	
2	盖子	PA46			1	黑色
1	接脚	PA46			1	黑色
序号	名称	材质	规格	耐高温	数量	备注

HAOFU ELECTRONCS TECHNOLOGY CO.,LTD

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		DETECTION SWITCH		DRAWING	Y,C,ZHANG	DWG.No.	SBICL
PART NO.		TD-1656SN-01		CHECK	G.C.Chen	REV.	A1
	UNIT :	TOLERANCE	UP TO 5	$\pm 0.2$	APPROVAL	DATE	
	mm		OTHERWISE	ABOVE 5~30			
			ANGLE	$\pm 0.5$	SCALE	PAGE	1 OF 1
			ANGLE	$\pm 3'$			