


PCB. 焊接图



电 路 图

主要技术规格:

1. 额 定 值: 50mA DC12V
2. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 操 作 力: $180\pm 50\text{gf}$
4. 行 程: $0.20\pm 0.1\text{mm}$
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿 命: 100,000 Cycles

序号	零件名称	材料规格	数量	备注
6	引脚、触点	黄铜	1	镀银
5	基座	LCP	1	耐温280℃（黑色）
4	防尘膜	PI	1	耐温280℃（黄色）
3	簧片	不锈钢	2	覆银
2	盖板	不锈钢	1	/
1	按钮	PPA	1	耐温280℃（黑色）

HAOFU ELECTRONCS TECHNOLOGY CO.,LTD

COPYRIGHT RESERVED,PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME		SWITCH			DRAWING	Y,C,ZHANG	DWG.No.	SBICL
PART NO.		TD-1114UM			CHECK	G.C.Chen	REV.	A1
	UNIT : mm	TOLERANCE OTHERWISE	UP TO 5	±0.2	APPROVAL		DATE	
			ABOVE 5 ~30	±0.3				
			ABOVE 30	±0.5	SCALE	2:1	PAGE	1 OF 1
			ANGLE	±3°				